

LINHA CR

5.85 / 6.80 / 7.80

CNH | CAPITAL



CABINE

Conforto para o operador. A exclusiva cabine com 3,11 m³ de volume interno e 5,8 m² de área envidraçada garantem o máximo de visibilidade e operacionalidade da máquina.



INTELLICRUISE™

Rendimento + produtividade = eficiência. O IntelliCruise™ controla a velocidade de avanço da máquina a fim de trabalhar sempre na capacidade máxima. Mantendo a alta qualidade de grão e os baixos índices de perda já reconhecidos pelo cliente.



MESA AUTONIVELANTE

A mesma performance do plano em condições adversas de inclinação. A mesa autonivelante compensa terrenos inclinados em até 15%, aumentando a eficiência da sua colheita e diminuindo as perdas.



DUPLO ROTOR

Alta performance no sistema de trilha, separação e limpeza, entregando a melhor qualidade de grão do mercado. O duplo rotor é uma exclusividade da New Holland.



NEW HOLLAND

SEMPRE COM VOCÊ



www.newholland.com.br

Modelo	CR 5.85	CR 6.80	CR 7.80
MOTOR			
Modelo	FPT NEF 6 - 6,7 L	FPT Cursor 9 - 8,7 L	
Potência nominal	272 cv - 200 kW	313 cv - 230 kW	378 cv - 278 kW
Potência máxima	319 cv - 235 kW	364 cv - 268 kW	442 cv - 325 kW
Tanque de combustível	600 L		750 L
TRANSMISSÃO, FREIO E EIXO TRASEIRO			
Transmissão	Eixo dianteiro standard 4 velocidades	Eixo dianteiro Standard 4 velocidades Planetário Standard 4 velocidades (Opcional)	Planetário Standard 4 velocidades
Freio	Disco hidráulico de pinças duplas		
Eixo Traseiro	Fixo / ajustável (opcional)	Ajustável	
Tração Auxiliar 4WD	Opcional		
Bloqueio do Diferencial	Opcional		
ELEVADOR DE PALHA			
Detector de pedras eletrônico - ASP	Standard		
Ajuste da Máscara Frontal do Alimentador	Manual		
Transmissão variável do alimentador	Fixa/variável (Opcional)		
DUPLO ROTOR			
Diâmetro dos Rotores	17"		
Comprimento	2,638 m		
Área Total de Debulha e Separação	2,3 m²		
Vanes Ajustáveis	Manual		
SISTEMA DE LIMPEZA			
Área de Peneiras sob Ação de Vento	5,4 m²		
Abertura Remota de Pré Peneira e Peneiras	Opcional	Standard	
Opti-Fan™ - Ventilador Variável conforme Relevô	Standard		
Mesa Autonivelante	Standard		
Retrilha	Independente com debulha e retorno para o bandeirão		
MANEJO DE RESÍDUO			
Picador	Integrado		Acelerador de palha e Picador traseiro
Discos hidráulicos	Discos hidráulicos		Defletor com Aletas
GRANELEIRO			
Capacidade - Litros	9.000 L	10.700 L	
Capacidade - Sacas (*1 L = 0,773 Kg de Soja)	116	138	
Capacidade - Quilos (*1 L = 0,773 Kg de Soja)	6.957 kg	8.271 kg	
SISTEMA DE DESCARGA			
Taxa de descarga	126L/s		
Comprimento tubo de descarga + extensão	5,5 m + 0,9 m extensão		
PLATAFORMAS			
Plataforma Caracol New Holland	25/30 pés	30 pés	35 pés
Plataforma Draper New Holland	-	30 pés	35 pés
AGRICULTURA DE PRECISÃO - PLM®			
Monitor de Colheita - Umidade e Produtividade	Opcional		Standard
Predisposição para Piloto Automático	Standard		
IntelliSteer™ - Sistema de Piloto Automático / Guia Automático	Opcional		
IntelliCruise™ - Sistema de Velocidade / Deslocamento Automático	Opcional		
ACS - Ajustes Automáticos de Cultura	Standard		
New Holland FieldOps™ - Gestão da Fazenda na sua Mão	Dados agronômicos e da frota de máquinas		
Telemetria - Dados móveis/WiFi	Telemetria incluída (válida por toda vida útil do modem)		
CABINE			
Volume interno da Cabine	3,11 m³		
Área de Vidro	5,8 m²		
Caixa Refrigerada	Opcional		
Monitor Intelliview™ IV	1 monitor		
Faróis de operação	Halógenos / HID (Opcional)		
Assento Operador	Suspensão pneumática / Couro (opcional)		
Ar Condicionado	Standard		
PNEUS			
Rodado Dianteiro	18.4-38 / 20.8-38 (opc) / 520/85R38 (opc)	20.8-38 / 520/85R38 (opc) / 520/85R42 (opc)	520/85R42 DUAL
Rodado Traseiro	18.4x26 / 600/65R28 (opc)	19.5L24 / 600/65R28 (opc)	600/65R28
DIMENSÕES			
Largura com Rodado Simples	3,80 m		n/a
Largura com Rodado Duplo	4,36 m		
Largura de Transporte (sem rodado instalado)	3,20 m		
Comprimento da Máquina	7,80 m		8,40 m
Comprimento com Tubo Descarregador (Sem Extensão)	9,10 m		
Comprimento com Tubo Descarregador (Com Extensão)	10 m		
Altura	4 m	4,1 m	
Peso	14.761 kg	16.736 kg	17.188 kg